

ES 1012

Vgradni senzor za pisoar

ES 1012:

- IR senzor v Alu ohišju
- kotni EM ventil s priključki
- zaščitni vijak
- transformator 230V/24V~ 7VA
- pritrdilni elementi



Tehnični podatki:

Napajalna napetost:	230V / 50Hz
Delovna napetost:	24V DC
Povprečna poraba:	10 mA
El. magnetni ventil:	24V DC, 7VA
Doseg senzorja:	50 cm
Čas izpiranja:	10 - 80 cm (nastavljiv)
	10 sek.
	1 - 30 sek. (nastavljiv)
Zaznava prisotnosti:	min. 3 sek.
Zakasnitev izpiranja:	3 sek.
Delovni tlak:	0,5 - 6 barov
Vodni tlak:	max. 8 barov
Pretok vode:	0,2 - 0,7 l/sek.
Dotočni priključek:	1/2"
Iztočni priključek:	1/2"
Zapiralni ventil:	ni vgrajen
Lovilec nesnage:	vgrajen

Mere:

Alu ohišje: 175 x 85 x 65mm

LED indikacija prisotnosti:

Na sprednji strani elektronike je nameščena kontrolna LED. Rdeča LED se prižge, ko senzor zazna prisotnost ob približanju roke ali telesa. V kolikor se rdeča LED ne prižge na dovolj veliki razdalji, povečajte občutljivost senzorja.

Nastavitve:

Čas izpiranja in občutljivost senzorja se nastavlja ročno ali z daljinskim upravljalcem.

