

ES 1012

IR izplakovalnik za pisoar

Set zajema:

- IR senzor v Alu ohišju
- kotni EM ventil s priključki
- zaščitni vijak
- transformator 230V/24V~ 7VA
- pritrdilni elementi



Tehnični podatki:

| | |
|-----------------------|---|
| Napajalna napetost: | 230V / 50Hz |
| Delovna napetost: | 24V AC/DC |
| Povprečna poraba: | 10 mA |
| El. magnetni ventil: | 24V DC, 7VA |
| Doseg senzorja: | 50 cm |
| Čas izpiranja: | 25 - 70 cm (nastavljiv) 7 sek. |
| Higiensko izpiranje: | 1 - 30 sek. (nastavljiv) |
| Zaznava prisotnosti: | 24 ur po zadnjem izpiranju min. 3 sek. |
| Zakasnitev izpiranja: | 3 sek. |
| Delovni tlak: | 0,5 - 6 barov |
| Vodni tlak: | max. 8 barov |
| Pretok vode: | 0,2 - 0,7 l/sek. |
| Dotočni priključek: | 1/2" |
| Iztočni priključek: | 1/2" |
| Zapiralni ventil: | ni vgrajen |
| Lovilec nesnage: | vgrajen |

Mere:

Alu ohišje: 175 x 85 x 65mm

LED indikacija prisotnosti:

Na sprednji strani elektronike je nameščena kontrolna LED. Rdeča LED se prižge, ko senzor zazna prisotnost ob približanju roke ali telesa. V kolikor se rdeča LED ne prižge na dovolj veliki razdalji, povečajte občutljivost senzorja.

Nastavitve:

Čas izpiranja in občutljivost senzorja se nastavlja ročno ali z daljinskim upravljalcem.

